

## Prunus D



Prunus D1




Prunus D2




Prunus D3


### Dimensions en mm



Prunus D1



Prunus D2



Prunus D3

### Une référence pour toutes les applications

Prunus D se décline en trois finitions :

- Prunus D1 : vasque plate claire et collerette inférieure large
- Prunus D2 : vasque plate claire et collerette inférieure étroite
- Prunus D3 : vasque bombée structurée et collerette inférieure étroite



### Caractéristiques techniques

- Corps en aluminium RAL 7016 (standard)
- Sources : LED 4000 K (standard)
- Vasque en polycarbonate traité anti-UV
- Efficacité lumineuse  $\geq 120$  lm/W
- Flux lumineux : de 1800 lm à 4860 lm
- Puissance système : de 15 W à 38 W
- Montage suspendu embout 3/4"
- Poids :  $\pm 4$  kg (selon les versions)
- Scx : 0,04 m<sup>2</sup> (D1/D2), 0,06 m<sup>2</sup> (D3)
- Protection contre les surtensions : 8 kV / 6 kV.

### Durée de vie



- Estimée : 100 000 h L80/B10
- Garantie 5 ans\*.

### Domaines d'utilisation

- Résidentiel, parking, parc, rue, piste cyclable, voie piétonne.

### Options

- Température de couleur 3000 K
- Autre couleur suivant palette RAL (Page 38)
- Gradation : DALI, 1-10V, Dynadimmer (abaissement de puissance autonome)
- Classe II
- Différentes photométries
- Anneau (LED) de couleur sur dôme (nous consulter pour les couleurs).



\*à partir de la date de facture.

Cette garantie ne comprend pas le montage et le démontage sur site